
PRODUCTLEAFLET

Wand single-split set SRK71ZR-WF 7,1 kW Wit inclusief ingebouwde wifi-module



Energielabel



Omschrijving

Het SRK-ZR single split wandmodel van Mitsubishi Heavy industries is speciaal ontwikkeld voor grotere ruimten. Door zijn brede behuizing en krachtige luchtstroom biedt deze airconditioning een effectieve en geluidsloze oplossing om ook deze ruimten te koelen of te verwarmen.
De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling.
De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen. Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters. Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

Pluspunten

- Speciaal ontwikkeld voor grotere ruimten
- Krachtige luchtstroom dankzij de Jet Air technologie
- Fluisterstil

Airmeister BV
Kievitsven 66 B
5249 JK | ROSMALEN
+31854015000

Dit product bestaat uit



Wandunit SRK71ZR-WF 7,1 kW warmtepomp inverter R32 Inclusief ingebouwde WF-RAC wifi interface



Buitenunit SRC71ZR-W 7,1 kW 220/240V-1-50Hz warmtepomp inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!

Airco in AR bekijken >



Scan de QR-code met uw smartphone

Accessoires

Geluidslabel-credit t.b.v. airconditioners



Ecotouch bediening RC-EX3D kit combinatie van interface koppeling en bedrade wandbediening




Module INWFIMHI001I100 Domestic AC Cloud Control Wi-Fi voor MHI met app



Interface koppeling SC-BIKN2-E t.b.v. bedrade bediening RAC-units



Cool-sign in 80,26x44,45x1,6 mm t.b.v. MHI binnendelen met CNT contact schakeling d.m.v. 230V 0,5A max.



Print SC-ADNA-E t.b.v. van koppeling RAC aan superlink II

Airmeister BV
Kievitsven 66 B
5249 JK | ROSMALEN
+31854015000

Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	7,1 (2,3~7,8)
Pdesign cap. Koelen [kW]	7.1
Nominale koelcapaciteit [kW]	7,1
Opgenomen vermogen koelen [kW]	1.93
Nominale stroomsterkte koelen [A]	8.6
S.E.E.R.	7.4
E.E.R.	3.68
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	337
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+46

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	8,0 (2,0~10,8)
Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW]	6.6
Pdesign cap verwarmen [kW]	6.6
Opgenomen vermogen verwarmen [kW]	1.95
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	8.7
S.C.O.P.	4.5
C.O.P.	4.1
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	2055
Energielabel verwarmen	A+
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-20~+24

Overige gegevens

PED categorie	II
Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50-60
Afzekerwaarde [A]	20T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm^2]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximale leidinglengte [m]	30
Maximaal hoogteverschil [m]	20
Koelleiding diameters [inch]	1/4 - 5/8
Type koudemiddel	R32
GWP waarde	675
Koudemiddel inhoud [kg]	1.5
CO□ equivalent (kg/ton)*	1.01
Buitenunit voorgevuld tot [m]	15
Extra vulling per meter [g/m]	25

Gegevens binnendeel

Kleur	Wit
Ingebouwde wifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m^3/uur]	624/972/1116/1230
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)]	25/37/41/44
Geluidsvermogen [dB(A)]	63
Condensaansluiting Ø [mm]	16
Hoogte binnendeel [mm]	339
Breedte binnendeel [mm]	1197
Diepte binnendeel [mm]	262
Gewicht binnendeel [kg]	15.5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m^3/uur)	3300
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	53(45)


Airmeister BV
Kievitsven 66 B
5249 JK | ROSMALEN
+31854015000

Geluidsvermogen [dB(A)]	63
Hoogte buitendeel [mm]	750
Breedte buitendeel [mm]	968
Diepte buitendeel [mm]	340
Gewicht [kg]	56

*) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000


Maatschetstekeningen

SRK63ZR-W SRK71ZR-W SRK80ZR-W
SRK63ZR-S SRK71ZR-S SRK80ZR-S SRK100ZR-S



Symbol	Content		
A	Gas piping	SRK 63	ø12.7 (1/2") (Flare)
		SRK 71,80,100	ø15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	SRK 63,71,80	ø6.35 (1/4") (Flare)
		SRK 100	ø9.52 (3/8") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping	(ø65)	
D	Hole on wall for left rear piping	(ø65)	
E	Drain hose	VP16	
F	Outlet for wiring (on both side)		
G	Outlet for piping (on both side)		

SRC71ZR-W SRC80ZR-W
SRC71ZR-S SRC80ZR-S



Symbol	Content	
A	Service valve connection (gas side)	ø15.88 (5/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ø6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	ø20 x 3 places
E	Anchor bolt hole	M10 x 4 places

Minimum installation space

Examples of installation / Dimensions	I	II	III
L1	Open	Open	500
L2	300	250	Open
L3	100	150	100
L4	250	250	250

Airmeister BV
Kievitsven 66 B
5249 JK | ROSMALEN
+31854015000