QVENTI

brings comfort to life



Catalogus

MATADOR | ZWART

Stijlvolle designs met focus op comfort en installatiegemak

Qventi heeft het assortiment verrijkt met een nieuwe serie wand airconditioners. Naast het bieden van comfort streeft Qventi naar een meerwaarde als het gaat om de uitstraling van de Qventi producten. De nieuwe airconditionerserie 'Matador Zwart' kenmerkt zich door zijn compactheid en matzwarte uitstraling, die perfect past binnen de huidige interieurs van vandaag de dag. De Matadorserie is er in verschillende uitvoeringen. De serie combineert een hoog basisspecificatieniveau met praktische installatiegemakken, die zorgen voor een eenvoudigere en efficiëntere installatie.

De matzwarte Matador-serie van Qventi is zowel in een single split als multi split combinatie samen te stellen.

Binnendelen (IDU)

SAC12MRW IDU BLACK
'Matador zwart 3.5kW IDU'
Wand airconditioner binnendeel zwart

'Stijlvolle compacte wand airconditioner voor kleinere ruimtes'

Door de unieke combinatie van het matzwarte design en zijn extreme compactheid is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt tevens voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 120m3. Ideaal voor koelen, verwarmen, ontvochtigen van slaapkamers, complete (zolder)verdiepingen en thuiswerkruimtes. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot. De airconditioner heeft vele installatie-voordelen en beschikt over een groot aantal praktische functies!



3,5 kW	A++	A+	R32	WIFI	DC INVERTER			16°-31° CELSIUS	TURBO	6,1 SEER	4,0 SCOP
Koel-vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude-middel	App-besturing	DC Inverter	Ontvochtigen	Afstands-bediening	Koelt en Verwarmt	Turbo functie	SEER Koelen	SCOP Verwarmen

SAC18MRW IDU BLACK
'Matador zwart 5.2kW IDU'
Wand airconditione binnendeel zwart

'Stijlvolle krachtpatser voor grotere ruimtes'

Dankzij het strakke, matzwarte design is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt door zijn hoge vermogen voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 180m3. Ideaal voor het koelen, verwarmen, ontvochtigen van grotere (slaap)kamers, woonkamers, complete (zolder)verdiepingen, thuiswerkruimtes en zelfs kantoren. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot. De airconditioner kenmerkt vele installatie-voordelen die zorgen voor veel efficiëntie!



5,2 kW	A++	A+	R32	WIFI	DC INVERTER			16°-31° CELSIUS	TURBO	6,5 SEER	4,0 SCOP
Koel-vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude-middel	App-besturing	DC Inverter	Ontvochtigen	Afstands-bediening	Koelt en Verwarmt	Turbo functie	SEER Koelen	SCOP Verwarmen

Buitendelen (ODU)

SINGLE SPLIT BUITENDELEN

SAC12MRW ODU Matador 3.5kW’

‘Compact single split buitendeel met een vermogen van 3.5kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 1 binnendeel’



1 binnenunit connectie | 3,5 kW Koel-vermogen | 6,1 SEER SEER Koelen | 4,0 SCOP SCOP Verwarmen | DC INVERTER DC Inverter | R32 Koude-middel

SAC18MRW ODU Matador 5.2kW’

‘Compact single split buitendeel met een vermogen van 5.2kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 1 binnendeel’



1 binnenunit connectie | 5,2 kW Koel-vermogen | 6,5 SEER SEER Koelen | 4,0 SCOP SCOP Verwarmen | DC INVERTER DC Inverter | R32 Koude-middel

MULTI SPLIT BUITENDELEN

SAC18MRW-2 ODU Matador 5.2kW’

‘Multi split buitendeel met een hoog vermogen van 5.2kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 2 binnendelen’



2 binnenunit connecties | 5,2 kW Koel-vermogen | 6,1 SEER SEER Koelen | 4,0 SCOP SCOP Verwarmen | DC INVERTER DC Inverter | R32 Koude-middel

SAC30MRW-3 ODU Matador 7.9kW’

‘Multi split buitendeel met een hoog vermogen van 7.9kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 3 binnendelen’



3 binnenunit connecties | 7,9 kW Koel-vermogen | 6,1 SEER SEER Koelen | 4,0 SCOP SCOP Verwarmen | DC INVERTER DC Inverter | R32 Koude-middel

Combinatiemogelijkheden

SINGLE 1

SAC12MRW ODU*	SAC12MRW IDU BLACK
SAC18MRW ODU*	SAC18MRW IDU BLACK

MULTI 2

SAC18MRW-2 ODU*	SAC12MRW IDU BLACK	SAC12MRW IDU BLACK

MULTI 3

SAC30MRW-3 ODU*	SAC12MRW IDU BLACK	SAC12MRW IDU BLACK	SAC12MRW IDU BLACK
SAC30MRW-3 ODU*	SAC12MRW IDU BLACK	SAC18MRW IDU BLACK	-
SAC30MRW-3 ODU*	SAC18MRW IDU BLACK	SAC18MRW IDU BLACK	-

** Het buitendeel kan ook gecombineerd worden met een binnendeel uit het Matador Matwit assortiment en/of Flex Design assortiment.*

Extra voordelen van de zwarte matador - serie

Comfort	Energie-efficiëntie	Bediening	Gezondheid & levensduur
16°-31° CELSIUS: Extreem groot temperatuurbereik	A++: Zeer energiezuinig en hoog rendement	WIFI: (Op afstand) te bedienen met app	Titan gold fin: Corrosiewerende coating op verdamper en condensor
3D AIRFLOW: Optimale luchtverdeling, verticaal/horizontaal en auto swing functie	Eco & sleep: Energiezuinige programma’s	Afstandsbediening met display verlichting	Zelfreinigingsfunctie en luchtfilter voor schone en anti-bacteriële lucht

Binnendelen




	Eenheid	SAC12MRW IDU BLACK	SAC18MRW IDU BLACK
Voeding	Ph-V-Hz	1/220~240/50	1/220~240/50
Koelcapaciteit	W	3400 (1000 - 3770)	5200 (1250-6000)
Verwarmingscapaciteit	W	3430 (1000-3810)	5300 (1250-6200)
Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1250/850	1360/800
Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	560	820
Geluidsdrukniveau (H/M/L)	dB(A)	22/47	27/47
Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	32/51	37/56
Afmetingen (B*H*D)	mm	790*275*192	920*306*195
Verpakking (B*H*D)	mm	860*345*265	990*380*265
Netto/ bruto gewicht	Kg	8,5/10,5	10,0/12,0
Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4 -3/8)	6/9.52 (1/4 -3/8)
Max koelleiding lengte	m	25	25
Max hoogte leiding	m	10	10
Ontvochtigingscapaciteit	L/u	1,2	1,8
Benodigde voedingskabel		3x1.5mm² (excl)	3x1.5mm² (excl)
Benodigde stuurkabel		4x0,75mm² (excl)	4x0,75mm² (excl)
Temperatuur instelbaar van	°C	16-31	16-31
Werkingsgebied omgevingstemperatuur	°C	-15~53	-15~53
WIFI kit		Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening		Inclusief	Inclusief





Buitendelen







		Eenheid	SAC12MRW ODU	SAC18MRW ODU	SAC18MRW-2 ODU	SAC30MRW-3 ODU
Voeding		Ph-V-Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Aantal te koppelen binnendelen		stuks	1	1	2	3
Koelcapaciteit		W	3400 (1000 - 3770)	5200 (1250-6000)	5200 (1230 - 5600)	7900(2800~8800)
Opgenomen vermogen		W	1049 (290-1500)	1597 (330-2350)	1545(280~2050)	2445(350~2850)
Seizoensrendement		SEER	6,1	6,5	6,1	6,1
Energielabel koelen		A-G	A++	A++	A++	A++
Verwarmingscapaciteit		W	3430 (1000-3810)	5300 (1250-6200)	5200 (1290-5750)	7960(2450~8800)
Opgenomen vermogen		W	922 (290-1730)	1403 (340-2550)	1333(280~2050)	2145(420~2850)
Seizoensrendement		SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
Energielabel verwarmen		A-G	A+	A+	A+	A++
Type compressor			Roterende inverter	Roterende inverter	Roterende inverter	Dubbele Roterende inverter
Merk			GMCC	SANYO	GMCC	SANYO
Snelheid ventilator buiten		r/min	910	930	1000	850
Luchtverplaatsing (buiten)		m3/u	1900	2600	2100	3000
Geluidsdrukniveau		dB(A)	50	55	51	57
Geluidsvermogensniveau		dB(A)	60	65	65	67
Afmetingen (B*H*D)		mm	777*498*290	853*602*349	853*602*349	920*699*380
Verpakking (B*H*D)		mm	818*515*325	890*628*385	890*628*385	960*732*400
Netto/ bruto gewicht		Kg	24/26	30/32,5	31/33	42/45
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/570gr	R32/960gr	R32/1100gr	R32/1500gr
Global Warning Potential (GWP)			675	675	675	675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,385	0,648	0,743	1.013
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4 -3/8)	6/9.52 (1/4 -3/8)	6/9.52 (1/4 -3/8)	6/9.52 (1/4 -3/8)
	Max koelleiding lengte per binnendeel	m	25	25	25 (50 totaal)	15 (75 totaal)
	Max hoogte leiding	m	10	10	10	10
Buitendeel voorgevuld 'x' m		m	5	5	10	15
Extra vulling per meter		g/m	15	25	15	15
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1,2	1,8	2	2,5
Benodigde voedingskabel			3x1.5mm²	3x1.5mm² (excl)	3x2.5mm² (excl)	3x2.5mm² (excl)
Benodigde stuurkabel			4x0,75mm² (excl)	4x0,75mm² (excl)	4x1,5mm² (excl)	4x1,5mm² (excl)
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	735	1365	1540	1960
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	144	280	294	453



5 jaar compressor garantie*



2 jaar airconditioner garantie*

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

PRODUCT INFORMATIE

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QVENTI.COM